



304L 不锈钢双端符合 DOT 标准的取样钢瓶，1/4 in. FNPT, 150 cm3, 1800 psig (124 bar)

零部件号：304L-HDF4-150

规格	
阀体材料	304L 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	内螺纹 NPT
接头 2 尺寸	1/4 in.
接头 2 类型	内螺纹 NPT
气缸容积/信息	150 cm3
最高温度, °F (°C)	800 (426)
最低温度, °F (°C)	-65 (-53)
测试	DOT-3E
eClass (4.1)	36030101
eClass (5.1.4)	36030101
eClass (6.0)	36030104
eClass (6.1)	36030104
eClass (10.1)	36030104
UNSPSC (4.03)	24111800
UNSPSC (10.0)	24111802
UNSPSC (11.0501)	24111802
UNSPSC (13.0601)	41111636
UNSPSC (15.1)	41111636
UNSPSC (17.1001)	40173303

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

符合 DOT 标准的钢瓶

使用符合 DOT 和加拿大标准的世伟洛克取样钢瓶，可以实现无泄漏的化学品密封。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有