



# 304L 不锈钢双端符合 DOT 标准的取样钢瓶，1/4 in. FNPT, 50 cm3, 1800 psig (124 bar)

零部件号：304L-HDF4-50

| 规格               |                 |
|------------------|-----------------|
| 阀体材料             | 304L 不锈钢        |
| 清洁工艺             | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸          | 1/4 in.         |
| 接头 1 类型          | 内螺纹 NPT         |
| 接头 2 尺寸          | 1/4 in.         |
| 接头 2 类型          | 内螺纹 NPT         |
| 气缸容积/信息          | 50 cm3          |
| 最高温度, °F (°C)    | 800 (426)       |
| 最低温度, °F (°C)    | -65 (-53)       |
| 测试               | DOT-3E          |
| eClass (4.1)     | 36030101        |
| eClass (5.1.4)   | 36030101        |
| eClass (6.0)     | 36030104        |
| eClass (6.1)     | 36030104        |
| eClass (10.1)    | 36030104        |
| UNSPSC (4.03)    | 24111800        |
| UNSPSC (10.0)    | 24111802        |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802        |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636        |
| UNSPSC (15.1)    | 41111636        |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303        |

## 联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

## 符合 DOT 标准的钢瓶

使用符合 DOT 和加拿大标准的世伟洛克取样钢瓶，可以实现无泄漏的化学品密封。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有