



316L 不锈钢高纯度单向阀，1/4 in. 世伟洛克整体式外螺纹 VCR 接头，乙烯丙烯提升阀芯，SC-11 清洁

零部件号：6L-CW4VR4-EP

规格	
阀体材料	316L 不锈钢
清洁工艺	特殊清洁与包装 (SC-11)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	整体式外螺纹 VCR
接头 2 尺寸	1/4 in.
接头 2 类型	整体式外螺纹 VCR
开启压力	2 psi (0.14 bar, 0.014 MPa)
Cv 最大值	0.7
室温压力额定值	3000 PSIG @ 100 °F /206 BAR @ 37 °C
密封材料	乙烯丙烯
表面光洁度	Ra 20 µin
测试	无可选测试
润湿表面粗糙度	20 µin.(0.51 µm) 平均值, 机加工
eClass (4.1)	37010801
eClass (5.1.4)	27300400
eClass (6.0)	27292001
eClass (6.1)	27292001
eClass (10.1)	27292001
UNSPSC (4.03)	40141609
UNSPSC (10.0)	40141609
UNSPSC (11.0501)	40141609
UNSPSC (13.0601)	40141609
UNSPSC (15.1)	40141609
UNSPSC (17.1001)	40183101

固定压力

在一般用途和高纯度应用中凭借可提供一系列可调节和固定开启压力的世伟洛克单向阀控制回流。

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有