



316L VAR VCR 接头，短 TBW 接管，1/2 in. VCR x 1/2 x 0.049 in. TBW, 加长 0.25 in. (6.4 mm), SC-01 清洁

零部件号：6LV-8-VCR-3S-8TB2P

规格	
阀体材料	316L VAR
清洁工艺	超高纯工艺规范 (SC-01)
接头 1 尺寸	1/2 in.
接头 1 类型	VCR® 金属垫片面密封盖
接头 2 尺寸	1/2 in.
接头 2 类型	卡套管对接焊接
特点	电抛光处理
流量限制器	否
eClass (4.1)	37020713
eClass (5.1.4)	37920191
eClass (6.0)	22569200
eClass (6.1)	37029290
eClass (10.1)	37029290
UNSPSC (4.03)	31163000
UNSPSC (10.0)	40142610
UNSPSC (11.0501)	40142610
UNSPSC (13.0601)	40183107
UNSPSC (15.1)	40183107
UNSPSC (17.1001)	40183107

短接管

使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封，可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有