



# 合金 400 PTFE 密封快速接头本体, 0.2 Cv, 1/4 in. 内螺纹 NPT (QTM2 系列)

零部件号: M-QTM2A-B-4PF

规格	
阀体材料	400 合金
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	内螺纹 NPT
O 型圈材料	PTFE
系列	QTM2
eClass (4.1)	37110302
eClass (5.1.4)	37110302
eClass (6.0)	37020590
eClass (6.1)	37110302
eClass (10.1)	37110302
UNSPSC (4.03)	31163101
UNSPSC (10.0)	27121701
UNSPSC (11.0501)	27121701
UNSPSC (13.0601)	27121701
UNSPSC (15.1)	27121701
UNSPSC (17.1001)	27121701

## 本体

世伟洛克 PTFE 密封快速接头提高了系统的完整性, 它具有用于保护的凹陷密封, 并且在化学上与危险应用场合中使用的许多物质兼容。

## 联系人

如果您对本产品有疑问, 请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息, 帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时, 必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件 (包括世伟洛克卡套管接头端接) 与其他制造商的产品或元件混用/互换。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有