



不锈钢整体式阀帽无旋转阀杆阀, 0.53 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. FNPT, 2850 psig (196 bar) 安全膜

零部件号: SS-16DKM4F4-2

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	外螺纹 NPT
接头 2 尺寸	1/4 in.
接头 2 类型	内螺纹 NPT
Cv 最大值	0.53
特点	2700 PSI 安全膜
最高温度, °F (°C)	200 (93)
最高温度压力额定值	200°F @ 2580 PSIG /93°C @ 177 BAR
最低温度, °F (°C)	-20 (-28)
安全膜	2850 psig (196 bar)
阀杆头材料	PCTFE
阀杆类型	软阀座 PCTFE
eClass (4.1)	37010201
eClass (5.1.4)	37010201
eClass (6.0)	37010203
eClass (6.1)	37010203
eClass (10.1)	37010203
UNSPSC (4.03)	40141602
UNSPSC (10.0)	40141602
UNSPSC (11.0501)	40141602
UNSPSC (13.0601)	40141602
UNSPSC (15.1)	40141602
UNSPSC (17.1001)	40183102

直通型, 无旋转阀杆

整体式阀帽针阀是紧凑型针阀, 有各种尺寸、配置和材料可供选择, 适用于各种应用。

联系人

如果您对本产品有疑问, 请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息, 帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时, 必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件 (包括世伟洛克卡套管接头端接) 与其他制造商的产品或元件混用/互换。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有