



不锈钢通用 GB 系列球阀，加强型 PEEK 阀座，1 in.FNPT

零部件号：SS-16GBF16

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1 in.
接头 1 类型	内螺纹 NPT
接头 2 尺寸	1 in.
接头 2 类型	内螺纹 NPT
Cv 最大值	40
手柄颜色	黑色
手柄类型	杆形
低排放认证	是
室温压力额定值	6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
阀座材料	PEEK
服务等级	常规
阀杆支撑材料	PEEK
eClass (4.1)	37010401
eClass (5.1.4)	37010401
eClass (6.0)	37010401
eClass (6.1)	37010401
eClass (10.1)	37010401
UNSPSC (4.03)	40141607
UNSPSC (10.0)	40141607
UNSPSC (11.0501)	40141607
UNSPSC (13.0601)	40141607
UNSPSC (15.1)	40141607
UNSPSC (17.1001)	40141600

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用或互换。

2 通直通型



© 2026 世伟洛克公司 版权所有