



# 316 不锈钢 Ultra-Torr 螺母, 1/4 in.

零部件号: SS-4-UTN

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	内螺纹 Ultra-Torr® 真空接头
流量限制器	否
eClass (4.1)	37020713
eClass (5.1.4)	37020590
eClass (6.0)	23110700
eClass (6.1)	37020500
eClass (10.1)	37020500
UNSPSC (4.03)	40142603
UNSPSC (10.0)	40142600
UNSPSC (11.0501)	31161700
UNSPSC (13.0601)	40183100
UNSPSC (15.1)	40183100
UNSPSC (17.1001)	27121706

## 内螺纹螺母

即使在反复断开和重新连接 Ultra-Torr 直管和三通以进行真空密封之后, 仍然可以获得可靠的真空密封。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有

## 联系人

如果您对本产品有疑问, 请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息, 帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时, 必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件 (包括世伟洛克卡套管接头端接) 与其他制造商的产品或元件混用/互换。