



316 不锈钢 VCR 面密封接头，外螺纹连接本体，1/4 in. VCR x 7/16-20 O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹

零部件号：SS-4-VCR-1-OR

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	VCR® 金属垫片面密封管接头
接头 2 尺寸	7/16-20 in.
接头 2 类型	O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹
流量限制器	否
eClass (4.1)	37020713
eClass (5.1.4)	37020590
eClass (6.0)	37020590
eClass (6.1)	37020590
eClass (10.1)	37020590
UNSPSC (4.03)	31163000
UNSPSC (10.0)	40142613
UNSPSC (11.0501)	40142613
UNSPSC (13.0601)	40183110
UNSPSC (15.1)	40183110
UNSPSC (17.1001)	40183107

直通

使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封，可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。