



# 316 不锈钢 VCR 面密封接头，双外螺纹变径联合接头，1/4 in. 内螺纹 VCR x 1/8 in. 内螺纹 VCR

零部件号：SS-4-VCR-6-DF-2

## 规格

阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头
接头 2 尺寸	1/8 in.
接头 2 类型	内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封
流量限制器	否
eClass (4.1)	37020713
eClass (5.1.4)	37020590
eClass (6.0)	37020514
eClass (6.1)	37020590
eClass (10.1)	37020590
UNSPSC (4.03)	40142603
UNSPSC (10.0)	40142615
UNSPSC (11.0501)	40142615
UNSPSC (13.0601)	40183112
UNSPSC (15.1)	40183112
UNSPSC (17.1001)	40183112

## 直通

使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封，可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

## 联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有