

PTFE 衬里不锈钢编织软管总成，1/4 in. 世伟洛克不锈钢卡套管转换接头，有效长度 10.7 in. (27.2 cm)

零部件号：SS-4BHT-12

规格	
阀体材料	PTFE
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	世伟洛克® 卡套管转换接头
接头 2 尺寸	1/4 in.
接头 2 类型	世伟洛克® 卡套管转换接头
软管长度	10.7 in. (27.2 cm)
软管尺寸	1/4 in.
最高温度, °F (°C)	450 (232)
最低温度, °F (°C)	-65 (-53)
eClass (4.1)	37110201
eClass (5.1.4)	37110201
eClass (6.0)	37110000
eClass (6.1)	37110000
eClass (10.1)	37110000
UNSPSC (4.03)	40142009
UNSPSC (10.0)	40142007
UNSPSC (11.0501)	40142000
UNSPSC (13.0601)	40142000
UNSPSC (15.1)	40142000
UNSPSC (17.1001)	39120000

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。

T 系列 PTFE 软管

使用世伟洛克光滑内孔 PTFE 内管软管，可以为要求化学兼容性的应用提供灵活性。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有