



不锈钢波纹管密封阀，有垫片，PCTFE 阀杆头，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头，SC-11 清洁，拨动手柄

零部件号：SS-4BKT

规格	
执行机构类型	手动
弯头材料	321 不锈钢
阀体材料	316 不锈钢
本体密封	带软阀座的垫圈
清洁工艺	特殊清洁与包装 (SC-11)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸	1/4 in.
接头 2 类型	世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值	0.36
流道型式	直通 (2 通)
垫圈	PTFE 涂层 316 不锈钢垫圈
手柄颜色	黑色
手柄类型	拨动
最高温度, °F (°C)	200 (93)
最高温度压力额定值	200°F @ 100 PSIG /93°C @ 6.8 BAR
最低温度, °F (°C)	-20 (-28)
室温压力额定值	100 PSIG @ 100 °F /6.8 BAR @ 37 °C
服务等级	常规
阀杆头材料	PCTFE
阀杆类型	圆锥形
表面光洁度	标准
测试	按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1)	37010201
eClass (5.1.4)	37010201
eClass (6.0)	37010201
eClass (6.1)	37010201
eClass (10.1)	37010201
UNSPSC (4.03)	40141600
UNSPSC (10.0)	40141609
UNSPSC (11.0501)	40141609
UNSPSC (13.0601)	40141609
UNSPSC (15.1)	40141609
UNSPSC (17.1001)	40183101

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。

直通型，手动执行

世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封，可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择，我们提供多种可选项，对应通用和高纯度工况。