



不锈钢高压比例卸荷阀，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号：SS-4R3A

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸	1/4 in.
接头 2 类型	世伟洛克® 卡套管接头
手柄类型	无手柄
室温压力额定值	6000 PSIG @ 100 °F /413 BAR @ 37 °C
密封材料	碳氟 FKM
服务等级	高压
测试	无可选测试
eClass (4.1)	37010901
eClass (5.1.4)	37019901
eClass (6.0)	37010901
eClass (6.1)	37019901
eClass (10.1)	37019901
UNSPSC (4.03)	40141606
UNSPSC (10.0)	40141606
UNSPSC (11.0501)	40141606
UNSPSC (13.0601)	40141606
UNSPSC (15.1)	40141606
UNSPSC (17.1001)	40183109

高压卸荷阀

使用便于进行外部设定压力调节的世伟洛克比例卸荷阀为各种应用场合提供过压保护。

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。