



不锈钢提升单向阀，2.20 Cv，1/2 in. FNPT

零部件号：SS-58F8

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/2 in.
接头 1 类型	内螺纹 NPT
接头 2 尺寸	1/2 in.
接头 2 类型	内螺纹 NPT
Cv 最大值	2.2
室温压力额定值	4600 PSIG @ 100 °F /316 BAR @ 37 °C
表面光洁度	标准
测试	无可选测试
eClass (4.1)	37010801
eClass (5.1.4)	27300400
eClass (6.0)	27292001
eClass (6.1)	27292001
eClass (10.1)	27292001
UNSPSC (4.03)	40141622
UNSPSC (10.0)	40141634
UNSPSC (11.0501)	40141634
UNSPSC (13.0601)	40141634
UNSPSC (15.1)	40141659
UNSPSC (17.1001)	40183101

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。

固定压力

在一般用途和高纯度应用中凭借可提供一系列可调节和固定开启压力的世伟洛克单向阀控制回流。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有