



不锈钢 Ultra-Torr 真空接头，转换接头，3/8 in. Ultra-Torr 接头 x 1/2 in. 卡套管短管

零部件号：SS-6-UT-A-8

规格

阀体材料	316 不锈钢
内孔直通	否
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	3/8 in.
接头 1 类型	Ultra-Torr® 真空接头
接头 2 尺寸	1/2 in.
接头 2 类型	卡套管短管
流量限制器	否
润滑剂	Dow Corning 111
eClass (4.1)	37070710
eClass (5.1.4)	37020590
eClass (6.0)	37020500
eClass (6.1)	37020500
eClass (10.1)	37020500
UNSPSC (4.03)	40141719
UNSPSC (10.0)	40142612
UNSPSC (11.0501)	40142612
UNSPSC (13.0601)	40183107
UNSPSC (15.1)	40183107
UNSPSC (17.1001)	40183109

直通

即使在反复断开和重新连接 Ultra-Torr 直管和三通以进行真空密封之后，仍然可以获得可靠的真空密封。

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有