



不锈钢 3 件式 60 系列球阀，加强型 PTFE 阀座，1/2 in. 锥形 ISO 内螺纹

Stainless steel 2-way ball valve with 1/2" ISO tapered threads, reinforced PTFE seats, and lever handle. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

零部件号: **SS-63TF8RT**

规格

球/阀杆材料	不锈钢
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/2 in.
接头 1 类型	ISO 锥形内螺纹
接头 2 尺寸	1/2 in.
接头 2 类型	ISO 锥形内螺纹
Cv 最大值	12
紧固件材料	316 不锈钢
法兰密封材料	碳氟 FKM
流道型式	2 通, 关断, 直通型
手柄颜色	黑色
手柄类型	杆形
低排放认证	是
室温压力额定值	2200 PSIG @ 100 °F /151 BAR @ 37 °C
阀座材料	加强型 PTFE
阀座弹簧材料	316 不锈钢
服务等级	常规
阀杆支撑材料	X750 合金
测试	按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1)	37010401
eClass (5.1.4)	37010401
eClass (6.0)	37010401
eClass (6.1)	37010401
eClass (10.1)	37010401
UNSPSC (4.03)	40141607
UNSPSC (10.0)	40141607
UNSPSC (11.0501)	40141607
UNSPSC (13.0601)	40141607
UNSPSC (15.1)	40141607
UNSPSC (17.1001)	40183104

2 通直通型

3 件式工艺/仪表 60 系列球阀采用独特的锥形碟片弹簧加压阀座; 活载两件式 V 形阀杆填料; 和三件式摆出设计, 专为实现高可靠性和低维护性而设计。

联系人

如果您对本产品有疑问, 请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息, 帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时, 必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件 (包括世伟洛克卡套管接头端接) 与其他制造商的产品或元件混用/互换。