



不锈钢苛刻环境型高压联合阀帽针阀，0.86 Cv，1/2 in. FNPT，调节阀杆

零部件号：SS-6HNRF8

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/2 in.
接头 1 类型	内螺纹 NPT
接头 2 尺寸	1/2 in.
接头 2 类型	内螺纹 NPT
Cv 最大值	0.86
流道型式	直通 (2 通)
手柄类型	铝制条形手柄
最高温度, °F (°C)	450 (232)
最高温度压力额定值	450°F @ 7435 PSIG /232°C @ 512 BAR
最低温度, °F (°C)	-65 (-53)
孔径	0.250 in
室温压力额定值	10000 PSIG @ 100 °F /689 BAR @ 37 °C
阀杆头材料	316 不锈钢
阀杆类型	调节
eClass (4.1)	37010201
eClass (5.1.4)	37010201
eClass (6.0)	37010203
eClass (6.1)	37010203
eClass (10.1)	37010203
UNSPSC (4.03)	40141602
UNSPSC (10.0)	40141602
UNSPSC (11.0501)	40141602
UNSPSC (13.0601)	40141602
UNSPSC (15.1)	40141602
UNSPSC (17.1001)	40141602

直通型，调节阀杆

联合阀帽结构针阀有多种材料可供选择，其工作压力高达 10000 psig (689 bar)，温度则可达 1200°F (648°C)。

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有