



不锈钢缓冲器/压力表保护器，1/2 in. 内螺纹 NPT x 1/2 in. 外螺纹 NPT，水、轻油为 75 至 250 SUS

零部件号：SS-8-SA-EW

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/2 in.
接头 1 类型	内螺纹 NPT
接头 2 尺寸	1/2 in.
接头 2 类型	外螺纹 NPT
流量限制器	否
eClass (4.1)	37011402
eClass (5.1.4)	37011401
eClass (6.0)	27209102
eClass (6.1)	37011401
eClass (10.1)	37011401
UNSPSC (4.03)	40141719
UNSPSC (10.0)	40141616
UNSPSC (11.0501)	41116500
UNSPSC (13.0601)	40141616
UNSPSC (15.1)	40141616
UNSPSC (17.1001)	40171707

直通

世伟洛克缓冲接头可保护压力表和仪器免受系统压力波动和振动的影响。压力阻尼（阻滞）是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有