



不锈钢 3 件式高压可替代燃料用球阀，6.5 Cv，1 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号：SS-AFSS16

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1 in.
接头 1 类型	世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸	1 in.
接头 2 类型	世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值	6.5
流道型式	2-Way-Shutoff-Straight
手柄颜色	黑色
手柄类型	定向
低排放认证	是
eClass (4.1)	37010401
eClass (5.1.4)	37010401
eClass (6.0)	37010401
eClass (6.1)	37010401
eClass (10.1)	37010401
UNSPSC (4.03)	40141607
UNSPSC (10.0)	40141607
UNSPSC (11.0501)	40141607
UNSPSC (13.0601)	40141607
UNSPSC (15.1)	40141607
UNSPSC (17.1001)	40141607

2 通直通型

AFS 多用途 2 通球阀的流量系数高达 13.8，可满足压缩天然气、氢气以及其他需要高流量和更高压力的一般工业应用的需求。这种阀门操作扭矩小，不需要填料调整，与氢气和压缩天然气 (CNG) 相容，已获得 ECE R110、NGV 3.1 和 NGV 4.6 认可。

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。