



316L 不锈钢波纹 (FL) 软管, 1/2 in., 321 不锈钢编织, 1/2 in. 卡套管转换接头, 长度 36 in. (91.4 cm)

零部件号: SS-FL8TA8TA8-36

规格	
阀体材料	316L 不锈钢
接头 1 尺寸	1/2 in.
接头 1 类型	世伟洛克® 卡套管转换接头
接头 2 尺寸	1/2 in.
接头 2 类型	世伟洛克® 卡套管转换接头
端接材料	316 不锈钢
软管长度	36 in.
软管尺寸	1/2 in.
最高温度, °F (°C)	850 (454)
最高温度压力额定值	672 psig (46.3 bar)
最低温度, °F (°C)	-325 (-198)
室温压力额定值	1200 PSIG @ 100 °F /82.6 BAR @ 37 °C
eClass (4.1)	37110202
eClass (5.1.4)	37110202
eClass (6.0)	37110000
eClass (6.1)	37110000
eClass (10.1)	37110000
UNSPSC (4.03)	40142009
UNSPSC (10.0)	40142000
UNSPSC (11.0501)	40142000
UNSPSC (13.0601)	40142000
UNSPSC (15.1)	40142000
UNSPSC (17.1001)	39120000

联系人

如果您对本产品有疑问, 请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息, 帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时, 必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件 (包括世伟洛克卡套管接头端接) 与其他制造商的产品或元件混用/互换。

FL 系列挠性金属软管

使用各种世伟洛克不锈钢和编织软管选购件, 可以克服高温、真空、中压或腐蚀性环境的不同挑战。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有