



不锈钢 3 件式高压球阀，PEEK 阀座，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号：SS-H83PS4

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸	1/4 in.
接头 2 类型	世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值	1.6
流道型式	2 通，关断，直通型
手柄颜色	黑色
手柄类型	酚醛手柄
孔径	0.187 in / 4.7 mm
室温压力额定值	10000 PSIG @ 100 °F / 689 BAR @ 37 °C
阀座材料	PEEK
服务等级	耐高压
测试	按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1)	37010401
eClass (5.1.4)	37010401
eClass (6.0)	37010401
eClass (6.1)	37010401
eClass (10.1)	37010401
UNSPSC (4.03)	40141607
UNSPSC (10.0)	40141607
UNSPSC (11.0501)	40141607
UNSPSC (13.0601)	40141607
UNSPSC (15.1)	40141607
UNSPSC (17.1001)	40183108

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。

高压 2 通直通型

耳轴式 83 和 H83 系列球阀在高压和低压应用中具有持久的使用寿命。这种阀采用紧凑型最大流量设计，操作扭矩小、工作温度范围宽，可订购 ECE R110 型认可产品。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有