



带阀门的不锈钢仪表快速接头管茎，0.2 Cv，1/4 in. 外螺纹 NPT，橙色键

零部件号：SS-QC4-D-4PMK2

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	外螺纹 NPT
Cv 最大值	0.2 - 与标准或逆流本体连接时
润滑剂	Dow Corning 111
O 型圈材料	氟氧 FKM
最高温度时连接的压力额定值	250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值	3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
室温时断开的压力额定值	250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
压力温度额定值 (连接和断开)	250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
系列	QC4
特殊套筒	橙色带键套管
eClass (4.1)	37110302
eClass (5.1.4)	37110302
eClass (6.0)	37020500
eClass (6.1)	37020500
eClass (10.1)	37020500
UNSPSC (4.03)	31163101
UNSPSC (10.0)	27121701
UNSPSC (11.0501)	27121701
UNSPSC (13.0601)	27121701
UNSPSC (15.1)	27121701
UNSPSC (17.1001)	27121701

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。

DESO 管茎

对于需要频繁连接，夹气和溢出最小化的应用场合，使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便连接。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有