



不带阀门的不锈钢微型快速接头管茎，0.06 Cv，1/16 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号：SS-QM2-S-100

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/16 in.
接头 1 类型	世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值	0.06 - 与全流量本体连接时，0.06 - 与标准或逆流本体连接时
润滑剂	所有元件均无润滑剂
O 型圈材料	碳氟 FKM
最高温度时连接的压力额定值	100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值	4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
系列	QM2
eClass (4.1)	37110302
eClass (5.1.4)	37110302
eClass (6.0)	37020500
eClass (6.1)	37020500
eClass (10.1)	37020500
UNSPSC (4.03)	31163101
UNSPSC (10.0)	27121701
UNSPSC (11.0501)	27121701
UNSPSC (13.0601)	27121701
UNSPSC (15.1)	27121701
UNSPSC (17.1001)	27121701

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。

阀杆

对于低死区，需要频繁连接，需要减少溢出和夹气的有限空间应用场合，如实验室，使用世伟洛克微型快速接头可进行快速、方便连接。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有