



不锈钢 PTFE 密封快速接头本体, 0.2 Cv, 1/4 in. 外螺纹 NPT, 蓝色键 (QTM2 系列)

零部件号: SS-QTM2A-B-4PMK5

规格	
夹气	0.1 cm ³
阀体材料	Xylan® 涂层 316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	外螺纹 NPT
Cv 最大值	0.2 - 与 DESO 阀杆连接时, 0.2 - 与 SESO 阀杆连接时
润滑剂	Krytox 240AC 润滑脂
O 型圈材料	PTFE
室温时断开的压力额定值	1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C
压力温度额定值 (连接和断开)	250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
系列	QTM2
特殊套筒	蓝色带键套管
溢出	0.1 cm ³
测试	0.1 cm ³
UNSPSC (4.03)	31163101
UNSPSC (10.0)	40141721
UNSPSC (11.0501)	31163101
UNSPSC (13.0601)	31163101
UNSPSC (15.1)	31163101
UNSPSC (17.1001)	31163101

本体

世伟洛克 PTFE 密封快速接头提高了系统的完整性, 它具有用于保护的凹陷密封, 并且在化学上与危险应用场合中使用的许多物质兼容。

联系人

如果您对本产品有疑问, 请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息, 帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时, 必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件 (包括世伟洛克卡套管接头端接) 与其他制造商的产品或元件混用/互换。

