



带阀门的不锈钢 PTFE 密封快速接头管茎, 1.6 Cv, 3/8 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号: SS-QTM4-D-600

规格

阀体材料 Xylan® 涂层 316 不锈钢

清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)

接头 1 尺寸 3/8 in.

接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头

Cv 最大值 1.6 - 与标准本体连接时

润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂

O 型圈材料 PTFE

室温时断开的压力额定值 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C

压力温度额定值 (连接和断开) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C

系列 QTM4

eClass (4.1) 37110302

eClass (5.1.4) 37110302

eClass (6.0) 37020500

eClass (6.1) 37110302

eClass (10.1) 37110302

UNSPSC (4.03) 31163101

UNSPSC (10.0) 27121701

UNSPSC (11.0501) 27121701

UNSPSC (13.0601) 27121701

UNSPSC (15.1) 27121701

UNSPSC (17.1001) 27121701

联系人

如果您对本产品有疑问, 请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息, 帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时, 必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件 (包括世伟洛克卡套管接头端接) 与其他制造商的产品或元件混用/互换。

DESO 管茎

世伟洛克 PTFE 密封快速接头提高了系统的完整性, 它具有用于保护的凹陷密封, 并且在化学上与危险应用场合中使用的许多物质兼容。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有