



316L VAR UHP 直通型气体过滤器, 3 in. (76.2 mm), 1/2 in. 外螺纹 VCR 接头, SC-01 清洁, 600 L/m

零部件号: SS-SCF3-VR8-P-600

规格	
阀体材料	316L VAR
清洁工艺	超高纯工艺规范 (SC-01)
接头 1 尺寸	1/2 in.
接头 1 类型	面密封 (金属垫片) 外螺纹 VCR
接头 2 尺寸	1/2 in.
接头 2 类型	面密封 (金属垫片) 外螺纹 VCR
最大流量	600 std L/m
最高温度, °F (°C)	122°F (50°C)
eClass (4.1)	37110200
eClass (5.1.4)	36102090
eClass (6.0)	36102000
eClass (6.1)	36102000
UNSPSC (4.03)	40142603
UNSPSC (10.0)	40161516
UNSPSC (11.0501)	40161516
UNSPSC (13.0601)	40161516
UNSPSC (15.1)	40161516
UNSPSC (17.1001)	40161516

直通型气体过滤器

在要求纯度、空间受限的苛刻气体或液体应用中，使用世伟洛克过滤器去除颗粒污染物。

Swagelok © 2026 世伟洛克公司 版权所有

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。