



不锈钢低流量角型计量阀，1/8 in. MNPT x 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号：SS-SM2-S2-A

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/8 in.
接头 1 类型	外螺纹 NPT
接头 2 尺寸	1/8 in.
接头 2 类型	世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值	0.004
流道型式	角型 (2 通)
手柄类型	滚花
最高温度, °F (°C)	400 (204)
最低温度, °F (°C)	-10 (-23)
eClass (4.1)	37010203
eClass (5.1.4)	37010203
eClass (6.0)	37010203
eClass (6.1)	37010203
eClass (10.1)	37010203
UNSPSC (4.03)	40141602
UNSPSC (10.0)	40141600
UNSPSC (11.0501)	40141609
UNSPSC (13.0601)	40141600
UNSPSC (15.1)	40141600
UNSPSC (17.1001)	40183103

角型，低流量

世伟洛克计量阀可在分析或研究等应用场合中提供精确的流量控制，凭借它可在低压或高压，以及低流量、中流量或大流量的应用场合中进行微调。

联系人

如果您对本产品有疑问，请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息，帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用/互换。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有