



不锈钢过流量阀, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号: SS-XSS4

规格	
阀体材料	316 不锈钢
清洁工艺	标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸	1/4 in.
接头 1 类型	世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸	1/4 in.
接头 2 类型	世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值	0.5
弹簧行程 美制 gal/min (L/min)	3.9 至 5.8 (14.7 至 21.9)
eClass (4.1)	37010906
eClass (5.1.4)	37011902
eClass (6.0)	22560307
eClass (6.1)	22560307
eClass (10.1)	22560307
UNSPSC (4.03)	40141622
UNSPSC (10.0)	40141600
UNSPSC (11.0501)	40141600
UNSPSC (13.0601)	40141600
UNSPSC (15.1)	40141600
UNSPSC (17.1001)	40183101

固定压力

当您的下游管路发生破裂时使用世伟洛克过流量阀阻止系统介质的失控释放。我们的过流量阀有一个开槽的提升阀芯, 当下游出现过量流量时, 该阀芯会移动到断开位置、然后在压力平衡时复位。

联系人

如果您对本产品有疑问, 请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息, 帮助您获得最大的投资收益。

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时, 必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件 (包括世伟洛克卡套管接头端接) 与其他制造商的产品或元件混用/互换。



© 2026 世伟洛克公司 版权所有