




15	Wing Nut	Steel	ちょうナット	Steel	1
14	Adjusting Screw	Steel	調節ねじ	Steel	1
13	Bolt	Steel	六角穴付ボルト	Steel	6
12	Spring Cover	Cast Iron	保護筒	FC200	1
11	Spring Plate	Carbon Steel	上部ばね受	SPC	1
10	Spring	Piano Wire	ばね	SWP	1
9	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
8	Spring Washer	Steel	ばね座金	Steel	1
7	Diaphragm Shell	Carbon Steel	ダイヤフラム押え	SPC	1
6	Diaphragm	FKM	ダイヤフラム	FKM	1
5	Set Screw	Stainless Steel	トラス小ねじ	SUS	1
4	Disc	FKM & Stainless Steel	ディスク	FKM & SUS304	1
3	Valve	Brass	弁体	C3604	1
2	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE AL-24F RELIEF VALVE リリーフ弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-226-6301-1A
Date	13 JUN. 2017



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

(mm)							
Size	d	L	L ₁	H	H ₁	D	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	180.5	20.5	91	46	15	1.4
20A	Rc 3/4	181.5	18.5	92	47	15	1.4
25A	Rc 1	187.5	17.5	97	52	18.2	1.6

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	