





注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

18	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1
17	Nut	Stainless Steel	ナット	SUS	1
16	Handle	Aluminium	ハンドル	ADC	1
15	O Ring	FKM	Oリング	FKM	2
13	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
12	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
11	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
10	Cap	Stainless Steel	キャップ	SUS304	1
9	Lock Nut	Stainless Steel	ロックナット	SUS	1
8	Adjusting Screw	Stainless Steel	調節ねじ	SUS304	1
7	Top Spring Plate	Stainless Steel	上部ばね受	SUS	1
6	Bottom Spring Plate	Stainless Steel	下部ばね受	SUS	1
5	Spring	Stainless Steel	調節ばね	SUS304	1
4	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS303	1
3	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS304	1
2	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
1	Spring Case	Cast Stainless Steel	ばね箱	SCS14A or SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	d	L	H ₁	H	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	34	41	185	0.9
20A	Rc 3/4	38	45	190	1.1
25A	Rc 1	43	52	205	1.4
32A	Rc 1 1/4	50	64	245	2.5
40A	Rc 1 1/2	60	69	280	3.7
50A	Rc 2	75	80	315	6.0

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE AL-250R RELIEF VALVE
 リリーフ弁

Approval	H. Iwamoto
Check	Y. Kurino
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-1015-3601-1E
Date	18 JUL. 2018