




注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

※印の部品はQPQ処理を施してあります。

9	Spring Washer	Steel	ばね座金	Steel	1set
8	Nut	Steel	六角ナット	Steel	1set
7	Bolt	Steel	ボルト	Steel	1set
※ 6	Flange	Rolled Steel	フランジ	SS400相当	1
※ 5	Cover	Rolled Steel	カバー	SS400相当	1
4	Spacer	PTFE	スペーサー	PTFE	2
※ 3	Packing	PTFE	パッキン	PTFE	2
※ 2	Ball	Carbon Steel	ボール	S35C相当	1
※ 1	Body	Cast Steel	本体	WCB	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	d	L	L ₁	θ (°)	Do	Flange JIS 10K RF						Weight (kg)
						D	t	f	g	C	n-h	
50A	50	190	110	20	160	155	16	2	96	120	4-19	11
65A	65	220	130	20	175	175	18	2	116	140	4-19	14.5
80A	80	235	130	20	195	185	18	2	126	150	8-19	17
100A	100	270	150	20	232	210	18	2	151	175	8-19	26
125A	125	310	170	20	270	250	20	2	182	210	8-23	38
150A	150	370	190	20	310	280	22	2	212	240	8-23	56
200A	200	430	220	20	380	330	22	2	262	290	12-23	84
250A	250	480	240	20	460	400	24	2	324	355	12-25	135

Specification

Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE BJ-1 BALL JOINT ボールジョイント

Approval	T. Shinjo
Check	T. Kitajima
Drawing	S. Kato
Drawing No.	Y-1283-9906-1A
Date	22 NOV. 2017

