

BLV-2SF

特点


1. BLV-2SF的阀体为不锈钢材质。
2. 全通径式球阀
3. 抗静电设计可防止阀门上产生静电。
4. 防爆式阀杆设计，因此即使卸下压盖，也可以防止阀杆由于内部压力而弹出。



规格

型号	BLV-2SF
口径	15~100A
适用流体	蒸汽，空气，冷温水，油， 其他非危险性流体
连接方式	JIS 10K RF 法兰 ASME Class 150 法兰 EN PN16 法兰
最高使用压力 最高使用温度	根据压力-温度标准
阀体	不锈钢
球体密封	PTFE

压力-温度标准表



尺寸 (mm) 以及重量 (kg)

口径	L		H	K	重量		
	JIS 10K ANSI 1501b	EN PN16			JIS 10K	ANSI 1501b	EN PN16
15A	108	130	73	145	1.9	1.6	2.1
20A	117	150	79	145	2.3	1.9	2.8
25A	127	160	91	165	3.8	2.8	4.3
32A	140	180.3	94	165	4.8	3.7	5.8
40A	165	200	113	230	6.5	5.9	7.5
50A	178	230	122	230	8.6	8.5	10.2
65A	190	290	144	230	12.7	12.6	15
80A	203	310	151	320	17.8	18.1	20.7
100A	229	350	165	320	24	28.2	28.5

