

FS-B

Kawaki

普通型

摆板型

球型

叶轮型

不锈钢


云母板

防护金属网

带防护盖

■特点

可通过流量显示器内部球体的运动，检查流体的流动状态。




■规格

适用流体	冷热水		
最高工作压力	0.7 MPa		
最高温度	60°C		
材质	阀体	球墨铸铁	不锈钢
	玻璃	钢化玻璃	
	球体	合成树脂	
公称直径	10-50A	10-80A	10-40A
连接方式	JIS Rc 螺纹型	JIS 10K FF 法兰盘型	JIS Rc 螺纹型
			JIS 10K FF 法兰盘型

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)


· 螺纹型

公称直径	L	H	S	P	重量
10A	100	74	40	71	0.9
15A	100	74	40	71	1.0
20A	110	92	46	78	1.4
25A	120	94	52	84	1.8
32A	150	132	70	110	4.0
40A	150	132	70	110	4.0
50A	160	142	70	110	7.5



· 法兰盘型

公称直径	C	D	H	S	P	L	重量
10A	65	90	80(82)	40	80	160	3.0
15A	70	95	80(82)	40	80	160	3.0
20A	75	100	100	46	88	180	3.9
25A	90	125	102	52	96	180	5.4
32A	100	135	140	75	120	180	8.0
40A	105	140	140	75	120	180(200)	8.0
50A	120	155	150	80	128	220(200)	11.0
65A	140	175	200	120	180	270	19.0
80A	150	185	200	120	180	270	21.0



* () 内是不锈钢制产品的数值。

关于特殊规格品或高精度的流量计产品，请前来咨询。