




注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Size	Flange JIS 20K RF (mm)						Weight (kg)
	D	C	g	t	f	n-h	
15A	95	70	51	14	1	4-15	2.8
20A	100	75	56	16	1	4-15	3.0
25A	125	90	67	16	1	4-19	4.0

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

※1 The material used for the parts No. 10 and 12 complies with the regulation value of RoHS Directive.
(No. 10, 12の使用材質は、RoHS指令の規制値を満足しています。)

※2 Parts No. : 5, 9, 13, 14, 15, 16, 21
Material : SUS304 equivalent (相当)

25	Label	Polyester	日本水道協会認証 センター認証ラベル	ポリエステル	1
24	Flange	Stainless Steel	溶接フランジ	SUS316	2
23	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS316	2
22	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
※2	21	Spring Washer	ばね座金	SUS	6
※2	20	O Ring	リング	FKM	1
※2	19	O Ring	リング	FKM	1
※2	18	O Ring	リング	FKM	1
※2	17	Spring	弁体ばね	SUS304	1
※2	16	Nut	六角ナット	SUS	1
※2	15	Set Screw	十字穴付なべ小ねじ	SUS	6
※2	14	Washer	平座金	SUS	1
※2	13	Domed Cap Nut	六角袋ナット	SUS	1
※1	12	Adjusting Screw	調節ねじ	C3604	1
11	Spring	Alloy Steel	調節ばね	SWOSC-V	1
※1	10	Spring Plate	ばね受	C3604	1
※2	9	Washer	平座金	SUS	1
8	Diaphragm Shell	Stainless Steel	ダイヤフラム押え	SUS316	1
7	Diaphragm	FKM & PTFE	ダイヤフラム	FKM & PTFE	1
6	Spindle	Cast Stainless Steel	弁棒	SCS14A	1
※2	5	U Nut	Uナット	SUS	1
4	Disc	FKM & Stainless Steel	弁体P	FKM & SUS304	1
3	Cap	Cast Stainless Steel	下部キャップ	SCS14A	1
2	Spring Chamber	Stainless Steel	ばねカバー	SUS316	1
1	Body	Cast Stainless Steel	弁箱	SCS14A	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q.TY

TYPE GD-43N-20 PRESSURE
減 圧 弁 REDUCING
VALVE

Approval	T. Watanabe
Check	T. Nagasaka
Drawing	T. Mori
Drawing No.	Y-1282-4010-1B
Date	7 NOV. 2023

YOSHITAKE
<https://www.yoshitake.co.jp>