

GD-9N

直动式

导阀式

活塞

膜片

波纹管

内部检测

外部检测

不锈钢

带手柄

内置滤网

微压

遥控

阀泄漏 0

尼龙




GD-9N

■特点

1. 小巧轻便。
2. 由于通过手柄操作广泛调节压力。
3. 可以安装检测二次压力的压力表。

■规格

型号		GD-9N	
公称直径		25A	8A, 10A, 15A, 20A
适用流体		空气、其他非危险流体	
一次压力		0.1-1.0 MPa	
二次压力		0.05-0.85 MPa	0.05-0.7 MPa
工作温度		5-60℃	
材质	阀体	压铸铝	
	阀瓣	NBR	
	膜片	NBR	
泄压压力		设定压力 +0.05 MPa	
连接方式		JIS Rc 螺纹型	
结构		泄压型	
阀座泄漏量		无泄漏	




GD-9N

- 产品不可用于有毒气体及可燃气体。
- 可提供专用支架。
- 压力表为 6 种品种
8A, 10A- 外径 $\phi 37.5$ - 最大 1.0 MPa 专用, 0.4 MPa 专用, 0.2 MPa 专用
15A, 20A, 25A- 外径 $\phi 42.5$ - 最大 1.0 MPa 专用, 0.4 MPa 专用, 0.2 MPa 专用


■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	L	H	H ₁	压力表公称直径	重量
8A	Rc 1/4	53	93.9	23.5	Rc 1/8	0.19
10A	Rc 3/8	53	110.5	27	Rc 1/8	0.34
15A	Rc 1/2	70	133.5	33.5	Rc 1/8	0.58
20A	Rc 3/4	75	135	33.5	Rc 1/8	0.6
25A	Rc 1	95	175.6	46	Rc 1/8	1.22


各口径流量特性图表「空气；一次压力 0.7 MPa」




Q: 流量 L/min (标准状态)




Q: 流量 L/min (标准状态)



Q: 流量 L/min (标准状态)



Q: 流量 L/min (标准状态)



Q: 流量 L/min (标准状态)

* 最小可调流量无限制

各口径压力特性「空气；一次压力 0.7 MPa，二次压力 0.2 MPa，流量 20L/min (标准状态)」

