

GP-1000T

直动式

导阀式

活塞

膜片

波纹管

内部检测

外部检测

不锈钢

带手柄

内置滤网

微压

遥控

阀泄漏 0

尼龙



GP-1000T



GP-1010T



GP-1200T

■特点

1. 在工作性能和耐久性方面大大优于一般减压阀。
2. 无阀座泄漏。改进后的滑动部件提高了工作性能。
3. 简洁坚固的内部结构。

■规格

型号		GP-1000T	GP-1010T	GP-1200T	GP-1210T
适用流体		空气，其他非危险性流体			
一次压力		0.1-1.0 MPa			
二次压力		0.05-0.9 MPa			
		一次压力的 90% 以下（表压）			
最小差压		0.05 MPa			
最大减压比		20:1			
适用流体温度		5-80℃			
阀座泄漏量		无			
材质	阀体	球墨铸铁			
	阀瓣	黄铜（含 NBR）			
	阀座	不锈钢			
	活塞、圆筒形内衬圈	黄铜或青铜			
	膜片	不锈钢			
连接方式		JIS 10K FF 法兰盘	JIS Rc 螺纹型	JIS 10K FF 法兰盘型	JIS Rc 螺纹型

· 可提供要部为不锈钢材质 GP- □□□□ TS 型号的阀内件（活塞、圆筒形内衬圈和阀瓣）。