

KBLV-2SF

■特点


1. 球阀阀体材质为不锈钢。
2. 全通径球阀。
3. KA型执行器采用NAMUR尺寸。
4. 双作用式执行器。

■规格

型号	KBLV-2SF
口径	15-100A
适用流体	蒸汽, 空气, 冷温水, 油, 其他非危险性流体
连接方式	JIS 10K RF 法兰 ASME Class 150 法兰 EN PN16 法兰
最高使用压力 最高使用温度	根据压力-温度标准
阀体	不锈钢
球体密封	PTFE
操作流体	空气, 氮气
操作压力	0.4-0.8MPa
环境温度	-20 to 80 °C
运作	双作用式 90°



■压力-温度标准表



■尺寸 (mm) 以及重量 (kg)

口径	L		H	重量		
	JIS 10K ANSI 1501b	EN PN16		JIS 10K	ANSI 1501b	EN PN16
15A	108	130	161	3.1	2.8	3.3
20A	117	150	166	3.5	3.1	4
25A	127	160	197	5.5	4.5	6
32A	140	180.3	218	7.1	6	8.1
40A	165	200	241	9	8.4	10
50A	178	230	261	11.8	11.7	13.4
65A	190	290	300	17.8	17.7	20.1
80A	203	310	333	24.7	25	27.6
100A	229	350	369	33.5	37.7	38

