

# PD-3

### ■特点

- 1. 设计精巧，耐久性强。
- 2. 不锈钢阀体和执行器，可广泛适用于各种媒介、流体及环境条件。
- 3. 可应用于低先导压力的执行器，小型执行器可减少成本。



PD-3

### ■规格

|        |    |                                    |                   |
|--------|----|------------------------------------|-------------------|
| 适用流体   |    | 蒸汽、空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体（600 cSt 以下） |                   |
| 公称直径   |    | 15-50A                             |                   |
| 工作压力   |    | 15A: 0-2.2 MPa *1                  | 20A: 0-1.3 MPa    |
|        |    | 25A: 0-0.9 MPa                     | 25A: 0-2.2 MPa *1 |
|        |    | 32A: 0-1.2 MPa                     | 40A: 0-1.0 MPa    |
|        |    | 50A: 0-0.75 MPa                    |                   |
|        |    |                                    |                   |
| 先导压力   |    | 15A: 0.35-1.0 MPa                  | 20A: 0.45-1.0 MPa |
|        |    | 25A: 0.57-1.0 MPa                  | 25A: 0.35-1.0 MPa |
|        |    | 32A: 0.35-1.0 MPa                  | 40A: 0.44-1.0 MPa |
|        |    | 50A: 0.56-1.0 MPa                  |                   |
|        |    |                                    |                   |
| 使用温度范围 |    | -30 至 200°C（无冷冻条件）                 |                   |
| 环境温度   |    | -15 至 60°C                         |                   |
| 材质     | 阀体 | 铸造不锈钢                              |                   |
|        | 阀瓣 | PTFE                               |                   |
|        | 阀盖 | 黄铜、镀铬                              |                   |
| 安装姿势   |    | 允许任意方向                             |                   |
| 连接方式   |    | JIS Rc 螺纹型                         |                   |
| 作动方式   |    | 常闭 *2                              |                   |

\*1 适用于蒸汽时：0-1.5 MPa

\*2 可提供常开作动型。

· 上述以外的工作压力、先导压力或连接方式，请与我们联系。

### ■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

| 公称直径   | d        | L   | A   | H   | B    | D  | G     | 重量  |
|--------|----------|-----|-----|-----|------|----|-------|-----|
| 15A    | Rc 1/2   | 65  | 135 | 130 | 34.5 | 62 | G 1/8 | 1.1 |
| 20A    | Rc 3/4   | 75  | 140 | 135 | 34.5 | 62 | G 1/8 | 1.2 |
| 25A *1 | Rc 1     | 90  | 150 | 140 | 34.5 | 62 | G 1/8 | 1.4 |
| 25A *2 | Rc 1     | 90  | 190 | 185 | 55   | 96 | G 1/8 | 3.0 |
| 32A    | Rc 1-1/4 | 110 | 205 | 200 | 55   | 96 | G 1/4 | 3.3 |
| 40A    | Rc 1-1/2 | 120 | 210 | 205 | 55   | 96 | G 1/4 | 3.6 |
| 50A    | Rc 2     | 150 | 225 | 225 | 55   | 96 | G 1/4 | 4.2 |

\*1 最大工作压力为 0.9 MPa。

\*2 最大工作压力为 2.2 MPa。

