

SB-1S,SB-1F


- 普通型
- 摆板型
- 球型
- 叶轮型
- 不锈钢
- 云母板
- 防护金属网
- 带防护盖

■特点

1. 可以通过流量显示器内球体的运动检查流体的流动状态。
2. 结构紧凑、重量轻、节省空间
3. 可与水平 / 垂直管道连接（但玻璃部件应面朝侧面）。



SB-1S



SB-1F

■规格


型号		SB-1S	SB-1F
适用流体		冷水和热水	
最高工作压力		1.0 MPa	
最高温度		85°C	
材质	阀体	球墨铸铁	
	玻璃	钢化玻璃	
	球体	合成树脂	
连接方式		JIS Rc 螺纹型	JIS 10K FF 法兰盘型

· 玻璃部件和球体属于消耗材料。

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

· SB-1S


公称直径	d	L	W	重量
15A	Rc 1/2	80	35	0.7
20A	Rc 3/4	90	35	0.8
25A	Rc 1	115	44	1.4
32A	Rc 1-1/4	127	57	2.5
40A	Rc 1-1/2	140	57	2.8
50A	Rc 2	162	73	5.4



SB-1S

· SB-1F

公称直径	d	L	W	重量
15A	15	130	35	2.2
20A	20	130	35	2.6
25A	25	150	44	4.1
32A	32	160	57	5.9
40A	40	170	57	6.2
50A	50	200	73	9.5



SB-1F