




注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第3者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ



8	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS	1
7	Plug	Steel	プラグ	Steel	1
6	Nut	Steel	ナット	Steel	1set
5	Stud Bolts	Steel	植込みボルト	Steel	1set
4	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Cast Steel	ふた	SCPH2	1
1	Body	Cast Steel	本体	SCPH2	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材質	Q. TY

Size	L	H ₁	Screen		Flange JIS 10K RF							⑦ Plug	質量 (kg)
			ds	ls	d	D	t	f	g	C	n-h		
15A	160	104	25	65.5	15	95	12	1	51	70	4-15	R 3/8	3.0
20A	160	113	30	71.5	20	100	14	1	56	75	4-15	R 3/8	3.7
25A	180	122	33	76.0	25	125	14	1	67	90	4-19	R 3/8	4.8
32A	240	154	55	105.0	32	135	16	2	76	100	4-19	R 1/2	8.0
40A	240	154	55	105.0	40	140	16	2	81	105	4-19	R 1/2	8.0
50A	260	174	57	112.0	50	155	16	2	96	120	4-19	R 1/2	10.5
65A	275	187	74	130.0	65	175	18	2	116	140	4-19	R 1/2	14.3
80A	290	241	90	163.0	80	185	18	2	126	150	8-19	R 3/4	18.3
100A	362	280	114	187.0	100	210	18	2	151	175	8-19	R 3/4	34.2
125A	420	330	140	224.5	125	250	20	2	182	210	8-23	R 3/4	46.3
150A	520	386	184	308.5	150	280	22	2	212	240	8-23	R 3/4	75.1

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	Ø - P

TYPE SY-20-10 STRAINER
ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	H. Kamada
Drawing	Y. Wakamatsu
Drawing No.	Y-942-2606-3B
Date	15 NOV.2023

