




注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

5	Label	Polyester	日本水道協会認証 センター認証ラベル	ホ° リエステル	1
4	O Ring	EPDM	O リング	EPDM	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cap	Bronze	キャップ	CAC406	1
1	Body	Bronze	本体	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	d	d1	L	H1	ds	ls	A	B	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	R 1/2	80	46	18	32	27	14	0.25
20A	Rc 3/4	R 3/4	90	51	20	35	33	17	0.35
25A	Rc 1	R 1	105	63	25	50	41	19	0.55
32A	Rc 1 1/4	R 1 1/4	130	80	32	60	50	24	1.0
40A	Rc 1 1/2	R 1 1/2	150	90	40	70	59	27	1.44
50A	Rc 2	R 2	175	112	50	85	75	46	2.9

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	Ø - ㏍/cm ²

TYPE SY-24-N STRAINER ストレーナ

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	S. Kato
Drawing No.	Y-0216-4401-1A
Date	31 JAN. 2018

