



15~40Aは、No.⑨ 座金は入りません。
(Size 15~40A: Without No.⑨ Washer)

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

| No. | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q. TY |
|-----|---------------|----------------------|------------------|--------|-------|
| 9 | Washer | Stainless Steel | 座金 | SUS | 0or1 |
| 8 | Pin or Screw | Stainless Steel | ピン or 十字穴付トラス小ねじ | SUS | 1 |
| 7 | Disc Spring | Stainless Steel | 皿ばね | SUS | 1set |
| 6 | Adapter | Stainless Steel | 下部スクリーン金具 | SUS304 | 1 |
| 5 | Adapter | Stainless Steel | 上部スクリーン金具 | SUS304 | 1 |
| 4 | Gasket | PTFE | ガスケット | PTFE | 1 |
| 3 | Screen | Stainless Steel | スクリーン | SUS304 | 1 |
| 2 | Cap | Cast Stainless Steel | キャップ | SCS13 | 1 |
| 1 | Body | Cast Stainless Steel | 本体 | SCS13 | 1 |

| Size | d | L | H ₁ | A | B | Screen (mm) | | Weight (kg) |
|------|----------|-----|----------------|----|----|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | d _s | l _s | |
| 15A | Rc 1/2 | 85 | 55 | 22 | 30 | 18 | 35 | 0.4 |
| 20A | Rc 3/4 | 100 | 69 | 27 | 38 | 23 | 50 | 0.7 |
| 25A | Rc 1 | 115 | 83 | 30 | 44 | 30 | 60 | 1.1 |
| 32A | Rc 1 1/4 | 135 | 92 | 36 | 54 | 38 | 70 | 1.6 |
| 40A | Rc 1 1/2 | 150 | 102 | 41 | 60 | 43 | 75 | 2.0 |
| 50A | Rc 2 | 180 | 117 | 46 | 75 | 54 | 90 | 3.6 |

| Specification | |
|----------------|-------|
| Fluid | |
| Press. | MPa |
| Temp. | ℃ |
| Flow Rate | |
| Inside Screen | Mesh |
| Outside Screen | ∅ - P |

TYPE SY-37 STRAINER
ストレーナ

| | |
|-------------|---------------|
| Approval | T. Shinjo |
| Check | Y. Wakamatsu |
| Drawing | H. Nakagawa |
| Drawing No. | Y-951-1301-1B |
| Date | 16 JUN. 2022 |

