





(mm)					
Size	d	L	H	H ₁	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	80	102	75.5	0.76
20A	Rc 3/4	80	102	75.5	0.70

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE (型式)	Operation Temperature T (℃) (作動温度 T℃)
TS-5BP-5	5
TS-5BP-15	15
TS-5BP-25	25

※飽和蒸気温度よりT℃低い温度で開弁します。

※The trap opens at a temperature T° C lower than the saturated steam temperature.

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第3者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information like the covert intelligence etc. legally defended.
The duplication, the drawing transcription, and disclosing the content or information etc. to the third party are prohibited.
Yoshitake, inc

22	Handle Plate	Aluminium	ハンドルプレート	A1050	1
21	Handle	Aluminium	ハンドル	ADC12	1
20	Nut	Stainless Steel	ナット	SUS	1
19	Spindle	Stainless Steel	スピンドル	SUS	1
18	Gland Nut	Stainless Steel	グランドナット	SUS	1
17	Gland Follower	Stainless Steel	グランドパッキン押さえ	SUS	1
16	Gland Packing	Graphite	グランドパッキン	膨張黒鉛	2
15	Packing Washer	Stainless Steel	パッキンワッシャー	SUS	1
14	Bonnet	Stainless Steel	ボンネット	SUS	1
13	Disc Holder	Stainless Steel	ディスクホルダー	SUS	1
12	Disc	PTFE	ディスク	PTFE	1
11	Rivet	Stainless Steel	リベット	SUS	1
10	Nameplate	Stainless Steel	ネームプレート	SUS	1
9	Valve Seat Gasket	Stainless Steel	バルブシートガスケット	SUS	1
8	Cover Gasket	PTFE	カバーガスケット	PTFE	1
7	Bolt	Stainless Steel	ボルト	SUS	4
6	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS	1
5	Spring	Stainless Steel	スプリング	SUS	1
4	Capsule	Stainless Steel	カプセル	SUS	1
3	Valve Seat	Stainless Steel	バルブシート	SUS420J2	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	カバー	SCS13A	1
1	Body	Cast Stainless Steel	ボディ	SCS13A	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

TYPE TS-5BP STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	H. Kawamura
Drawing No.	Y-1367-3801-1A
Date	26 APR.2022