




TYPE (型式)	Operation Temperature T (°C) (作動温度 T °C)
TS-5S-5	5
TS-5S-15	15
TS-5S-25	25

※飽和蒸気温度よりT°C低い温度で開弁します。

※The trap opens at a temperature T°C lower than the saturated steam temperature.

(mm)						
Size	d	L	H	H ₁	D	Weight (kg)
8A	Rc 1/4	75	44	29	53	0.49
10A	Rc 3/8	75	44	29	53	0.48
15A	Rc 1/2	75	44	29	53	0.47
20A	Rc 3/4	80	56	35	53	0.62
25A	Rc 1	80	56	35	53	0.58

11	Rivet	Stainless Steel	リベット	SUS	1
10	Nameplate	Stainless Steel	ネームプレート	SUS	1
9	Valve Seat Gasket	Stainless Steel	バルブシートガスケット	SUS	1
8	Cover Gasket	PTFE	カバーガスケット	PTFE	1
7	Bolt	Stainless Steel	ボルト	SUS	4
6	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS	1
5	Spring	Stainless Steel	スプリング	SUS	1
4	Capsule	Stainless Steel	カプセル	SUS	1
3	Valve Seat	Stainless Steel	バルブシート	SUS420J2	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	カバー	SCS13A	1
1	Body	Cast Stainless Steel	ボディ	SCS13A	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	°C

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information
like the covert intelligence etc.
legally defended.
The duplication, the drawing transcription,
and disclosing the content or information
etc. to the third party are prohibited.
Yoshitake, inc

TYPE TS-5S STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	H. Kawamura
Drawing No.	Y-1366-3601-1A
Date	26 APR.2022

